

DIGITUS Bezprzewodowy punkt dostępu PoE do montażu sufitowego, 300 Mbps

DN-70568

EAN 4016032464594



Wireless 300N Ceiling PoE Access Point, 300Mbpsintegrated AP Controller, seamless roaming

Bezprzewodowy punkt dostępowy DIGITUS® charakteryzują wysoka wydajność i szybkość. Dzięki zintegrowanej funkcji zarządzania, wszystkie ustawienia dla maksymalnie 16 urządzeń mogą być konfigurowane centralnie za pomocą interfejsu internetowego punktu dostępowego. Funkcja Seamless Roaming zapewnia nieprzerwany transfer poszczególnych urządzeń bezprzewodowych pomiędzy punktami dostępowymi w przypadku korzystania z wielu punktów dostępowych. Obsługiwany standard bezprzewodowy IEEE802.3b/g/n umożliwia uzyskanie prędkości do 300 Mbps, a wbudowany układ Qualcomm zapewnia niezbędne zasoby. Urządzenie może być zasilane albo przez zasilacz, albo przez Power over Ethernet (PoE). W przypadku PoE zasilanie urządzenia jest doprowadzane bezpośrednio do kabla sieciowego, co umożliwia montaż punktu dostępowego w odległości do 100 m od źródła zasilania. Zasilanie może być dostarczane za pomocą przełącznika PoE lub odpowiedniego wtryskiwacza. Dodatkowo dostępny jest port LAN umożliwiający bezpośrednie podłączenie urządzeń do punktu dostępowego za pomocą kabla. W zakresie dostawy znajduje się podstawa, która jest mocowana do ściany lub sufitu za pomocą 4 wkrętów; punkt dostępowy należy wówczas jedynie przymocować do podstawy montażowej. Rozbuduj sieć WLAN bez wysiłku!

Bezprzewodowy punkt dostępowy z centralnym zarządzaniem AP, funkcją Seamless Roaming i zasilaniem PoE

- Tryby Wireless LAN: IEEE 802.11b/g/n do 300 Mbps

- Przylączy RJ45: 1 x WAN/LAN (Internet, zasilanie PoE, 10/100BaseT Fast Ethernet), 1 x LAN (wyjście 10/100 Mbps)
- Chipset: Qualcomm QL9531
- Pamięć: 64 MB
- Zarządzanie: Interfejs użytkownika przeglądarki (WEB UI, interfejs WWW)
- Obsługa Multiple SSID: 2,4 GHz / 4 x SSID
- Szyfrowanie: WPA/WPA2 TKIP/AES, WEP (64/128 Bit)
- Wbudowana antena 5dBi
- Maksymalna moc transmisji: 20 dBm
- Regulowana funkcja oszczędzania energii
- Filtr MAC: 30 adresów
- Obsługuje IEEE802.1x: TTLS, PEAP
- Ustawienia portu LAN: IP, MAC
- Serwer DHCP
- Multi SSID VLAN: W oparciu o SSID IEEE802.1Q VLAN
- QoS: WMM
- Napięcie robocze: PoE (48 V / 0.5 A) IEEE802.3at lub zasilacz 12 V DC / 1 A
- Temperatura robocza: od -10°C do -60°C
- Wymiary: Szer. 18,5 cm x dł. 18,5 cm x wys. 3,8 cm
- Wymiary: Szer. 18,5 cm x dł. 18,5 cm x wys. 3,8 cm
- Waga: 400 g

Zawartość opakowania

- Bezprzewodowy punkt dostępowy PoE, 300 Mbps
- Materiał montażowy
- Instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	0.60	23.00	33.00	6.00	4,554.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.60	23.00	33.00	6.00	4,554.00
Opakowanie jednostkowe	20	12.00	46.00	57.00	32.00	83,904.00
Netto bez opakowania	1	0.40	18.50	18.50	3.80	0.00

Więcej zdjęć

