DIGITUS USB-C™ Docking Station mit Wireless Video Extender, 8-Port

DA-70890
EAN 4016032465003



8-Port USB-C Dock mit Wireless Video Extender 2x USB-A, HDMI, VGA, USB-C, 3,5mm, SD/MicroSD

Die zweiteilige Docking Station von DIGITUS® überträgt Full HD Videosignale auf Distanzen von bis zu 10 m. Die Videosignale lassen sich parallel auf dem HDMI® und VGA-Anschluss wiedergeben. Zusätzlich können Audiosignale über die vorhanden 3,5 mm Klinkenbuchse abgegriffen werden, da über ein VGA-Kabel keine Audiosignale übertragen werden können. Die Sende- und Empfangseinheit fügt sich durch die integrierte Magnethalterung elegant zu einer Einheit zusammen, durch lösen der Verbindung lässt sich die Docking Station als Video-Extender einsetzen. Die Sendeeinheit kann in einem Umkreis von 10 m am Notebook, Tablet oder Smartphone eingesetzt werden und erweitert Ihr Gerät um zwei Grafikschnittstellen, zwei USB A Ports, einen SD- / MicroSD-Kartenleser, sowie einen Audio-Ausgang. An den zwei USB A Ports lassen sich Peripherie-Geräte wie z. B. Maus, Tastatur, Drucker oder USB-Sticks anschliessen. Die zwei Speicherkartenleser können mit Speicherkarten von bis zu 2 TB bestückt werden. Die 8-in-2 Docking Station von DIGITUS® ist die ideale Lösung für die Überbrückung kleiner Distanzen in Büros oder Meetingräumen mit den wichtigsten Schnittstellen für SOHO-Anwendungen.

USB-C™ Docking Station mit drahtloser Videoübertragung an HDMI™ / VGA-Displays - 8 zusätzliche Schnittstellen für Ihr System

- Anschlüsse am Sender:
- 1 x USB-C™ Host-Verbindung (Notebook, Tablet, Smartphone): USB 3.0, SuperSpeed, 5 Gbps
- 2 x USB A Anschlüsse: USB 3.0 (SuperSpeed, 5 Gbps, 5 V / 0,9 A)
- 1 x SD-Kartenleser: 2 TB max.
- 1 x MicroSD-Kartenleser: 2 TB max.
- Funktionsknopf: Pairing, Video: Start / Stop, Werkseinstellung
- Anschlüsse am Empfänger:
- 1 x HDMI® Anschluss: Full HD, (1920 x 1080p, 60 Hz)
- 1 x VGA-Anschluss: Full HD, (1920 x 1080p, 60 Hz)
- 1 x USB-C™: Stromversorgung für den Empfänger 10 W (5 V/2 A)
- 1 x Audio: 3,5 mm Klinkenbuchse (Stereo-Ausgang)
- Funktionsknopf: Pairing, Werkseinstellung
- Übertragungsfrequenz: 5 GHz
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 10/8/7, macOS® X 10.6 oder höher, iPad OS, Android 6.0 oder höher, Google Chrome OS, Linux 2.6.14 oder höher
- Leistungsaufnahme Sender: 2,5 W (5 V / 500 mAh)
- Leistungsaufnahme Empfänger: 3 W (5 V / 600 mAh)
- Abmessungen Sender: L 11,3 x B 5,8 x H 1,4 cm
- Abmessungen Emfpänger: L 11,6 x B 6,1 x H 2,3 cm
- Länge des USB-Anschlusskabels: 80 cm (Stromversorgung)
- Länge des Anschlusskabels am Sender: 13,5 cm
- Gewicht: 175 g
- Gewicht: 175 g
- Herstellerhinweise:
- Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) unterstützt.
- Gehäuse: Aluminium
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- LAN Anschluss (RJ45): nein
- Anzahl Bildschirme: 2
- Anzahl Ports Audio: 1
- Anzahl Ports Netzwerk: 0
- Anzahl Ports USB A: 2
- Anzahl Ports USB-C: 1
- Anzahl Ports Video: 2
- Kartenleser: ja
- USB-C Produkte: ja
- Videoausgang: HDMI, VGA

Lieferumfang

- USB-C™ Docking Station mit Wireless Video Extender (Sender + Empfänger)
- USB-C™ auf USB A Anschlusskabel (Stromversorgung Empfänger)
- Bedienungsanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	30	7,15	42,30	73,00	28,50	88.005,10
Innen-VPE	1	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,24	19,40	23,00	4,50	2.007,90
Netto einzeln ohne VP	1	0,21	6,10	11,60	3,70	0,00

Weitere Anwendungsbilder:









