

DIGITUS Stacja dokująca USB-C™ z bezprzewodowym przedłużaczem wideo (nadajnik + odbiornik), 8-portowa

DA-70890

EAN 4016032465003



8 Port USB-C Dock with Wireless Video Extender 2x USB-A, HDMI, VGA, USB-C, 3.5mm, SD/MicroSD

Dwuczęściowa stacja dokująca DIGITUS® transmituje sygnały wideo Full HD na odległość do 10 m. Sygnały wideo mogą być odtwarzane równoległe na złączu HDMI® i VGA. Sygnały audio mogą być dodatkowo pobierane przez istniejące gniazdo jack 3,5 mm, sygnały audio nie mogą być przesyłane przez kabel VGA. Nadajnik i odbiornik można połączyć w elegancki sposób w jedną całość dzięki zintegrowanemu uchwytyowi magnetycznemu. Po zwolnieniu połączenia stacja dokująca może być używana jako przedłużacz wideo. Nadajnik może być używany w promieniu 10 m na notebooku, tablecie lub smartfonie. Rozszerza on urządzenie o dwa interfejsy graficzne, dwa porty USB A, czytnik kart SD / Micro SD i wyjście audio. Do dwóch portów USB A można podłączyć urządzenia peryferyjne, takie jak mysz, klawiatura, drukarka lub pamięci USB. Dwa czytniki kart pamięci mogą być wyposażone w karty pamięci o pojemności do 2 TB. Stacja dokująca 8-w-2 firmy DIGITUS® jest idealnym rozwiązaniem do pokonywania niewielkich odległości w biurach lub salach konferencyjnych z najważniejszymi interfejsami do zastosowań SOHO.

Stacja dokująca USB-C™ z bezprzewodową transmisją wideo do wyświetlaczy HDMI™ / VGA – 8 dodatkowych interfejsów dla Twojego systemu

- Złącza na nadajniku:
- 1 x połączenie hosta USB-C™ (notebook, tablet, smartfon): USB 3.0, SuperSpeed, 5 Gbps
- 2 x złącza USB A: USB 3.0 (SuperSpeed, 5 Gbps, 5 V / 0,9 A)
- 1 x czytnik kart SD: 2 TB maks.
- 1 x czytnik kart Micro SD: 2 TB maks.
- Przycisk funkcyjny: Parowanie, wideo: Start/stop, ustawienie fabryczne
- Przyłącza na odbiorniku:
- 1 x złącze HDMI®: Full HD, (1920 x 1080p, 60 Hz)
- 1 x połączenie VGA: Full HD, (1920 x 1080p, 60 Hz)
- 1 x USB-C™: Zasilanie odbiornika 10 W (5 V/2 A)
- 1 x audio: Gniazdo jack 3,5 mm (wyjście stereo)

- Przycisk funkcyjny: Parowanie, ustawienie fabryczne
- Częstotliwość przesyłu: 5 GHz
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10/8/7, macOS® X 10.6 lub wyższe, iPad OS®, Android 6.0 lub wyższe, Google Chrome OS, Linux 2.6.14 lub wyższe
- Pobory mocy nadajnika: 2,5 W (5 V / 500 mAh)
- Pobory mocy odbiornika: 3 W (5 V / 600 mAh)
- Wymiary nadajnika: Dł. 11,3 cm x szer. 5,8 cm x wys. 1,4 cm
- Wymiary odbiornika: Dł. 11,6 cm x szer. 6,1 cm x wys. 2,3 cm
- Długość kabla przyłączeniowego USB: 80 cm (zasilanie elektryczne)
- Długość kabla przyłączeniowego na nadajniku: 13,5 cm
- Waga: 175 g
- Zalecenia producenta:
- Nie wszystkie porty USB-C™ obsługują wszystkie funkcje standardu USB Type-C™. Należy upewnić się, że port USB-C™ notebooka obsługuje funkcję DisplayPort Alternate Mode (tryby DP-Alt).
- Gniazdo LAN (RJ45): nie
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 1920 x 1080 pikseli, 60Hz
- Typ obudowy: Aluminium
- Czytnik kart: tak
- Gniazda połączeń wideo: HDMI, VGA
- Liczba gniazd wideo: 2
- Liczba portów audio: 1
- Liczba portów sieciowych: 0
- Liczba portów USB Typ A: 2
- Liczba portów USB Typ C: 1
- Liczba portów wideo: 2
- Produkty USB Typ C: tak

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca USB-C™ z bezprzewodowym przedłużaczem wideo (nadajnik + odbiornik)
- Kabel przyłączeniowy USB-C™ z USB A (odbiornik zasilania)
- Instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	30	7.15	42.30	73.00	28.50	88,005.10
Opakowanie wewnętrzne	1	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.24	19.40	23.00	4.50	2,007.90
Netto bez opakowania	1	0.21	6.10	11.60	3.70	0.00

Więcej zdjęć

