

# DIGITUS USB-C – kabel HDMI wideo adapter, UHD 4K / 30 Hz

DA-70821

EAN 4016032465072



## Kabel adapter HDMI 4K 30Hz na USB Typ C3.1 metalowa obudowa HQ 1.8m czarny

Kabel przejściowy USB-C na HDMI firmy DIGITUS® umożliwia podłączenie monitora, rzutnika lub telewizora do portu USB-C w notebooku lub tablecie. Nie są potrzebne żadne dodatkowe adaptory. W zależności od urządzenia źródłowego kabel ten obsługuje rozdzielczości do 4K / 30 Hz włącznie z obsługą 3D i ARC. Kabel ten obsługuje także transmisję danych z prędkością do 5 Gbps oraz funkcje USB 3.1. Oszczędzaj na dodatkowych adapterach lub konwerterach i używaj kabla adaptera DIGITUS® USB-C do HDMI.

### Wyjście sygnału HDMI w UHD 4K za pomocą interfejsu USB-C

- Obsługiwana rozdzielczość: 4K / 30 Hz (3840 x 2160p), 1080p@ 120 Hz, 720p, 480p
- Szybkość transferu danych: 5 Gbps
- Chipset: Realtek-RTD2171U
- Wersja USB 3.1 Gen 1
- Obsługuje 4K 3D, Full HD 3D HFR
- Obsługuje ARC
- Obsługa formatu YUV 4:4:4
- Obsługuje HDCP 2.0
- Obsługuje HDMI 1.4b
- Obsługiwana głębia kolorów: 12 Bit
- Obsługa Consumer Electronic Control (CEC) (interfejs szeregowy łączący sprzęt audio i wideo)
- Obsługa Lip-Sync (synchronizacja audio/wideo)
- Obsługuje Multi Stream Audio/Video
- Obsługuje 21:9 Cinemascope
- Obsługuje 32-kanalowe audio
- Obsługa 8-kanalowego LPCM, 192 kHz, możliwość odtwarzania 24-bitowych plików audio

- Obsługa DTS-HD Master Audio w postaci strumienia bitów
- Obsługa formatu Super Audio CD (DSD)
- Obsługa formatu DVD-Audio
- Obsługuje audio i wideo Blu-Ray Disc oraz HD-DVD
- Obsługuje EDID 2.0 (rozpoznawanie urządzenia)
- Obsługuje DVI wersja 1.0
- Opóźnienie: Zero frame delay
- Pobory mocy: 250 mW maks.
- Kompatybilne systemy operacyjne: Windows 10/8/8.1/7, MacOS® (OS X), Android, Chromebook Pixel
- Wilgotność powietrza podczas pracy: od 20% do 80% RH
- Temperatura robocza: od -10°C do ~50°C
- Długość: 1,8 m
- Płaszcz kabla: PVC
- Obudowa wtyczki: Aluminium
- Wymiary: Dł. 46 x szer. 37,6 x wys. 13,2 mm
- Waga: 62 g
- Waga: 62 g
- Zalecenia producenta:
- Urządzenie wyposażone w USB-C musi obsługiwać tryb video DisplayPort (DP Alt Mode), aby było kompatybilne z tym adapterem/konwerterem.
- Wydajność wyjścia wideo zależy od karty graficznej notebooka i podłączonego monitora. Niektóre ekrany ograniczają również dostępną rozdzielczość.
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Złącze 1: Wtyk USB Typ C
- Złącze 2: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Produkty USB Typ C: tak

### Zawartość opakowania

- USB-C – kabel HDMI wideo adapter, UHD 4K / 30 Hz

| Logistyka                      |                 |           |                |                |               |           |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------|
|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³       |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 80              | 7.50      | 38.10          | 30.20          | 31.10         | 35,784.30 |
| Opakowanie wewnętrzne          | 10              | 0.94      | 22.50          | 15.00          | 15.00         | 5,062.50  |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 0.09      | 22.50          | 15.00          | 1.50          | 506.25    |
| Netto bez opakowania           | 1               | 0.06      | 22.00          | 18.00          | 0.50          | 0.00      |

## Więcej zdjęć

