

# DIGITUS Podwójna rama stołu z elektryczną regulacją wysokości, na 2 stanowiska pracy

DA-90393

EAN 4016032465096



## Height Adjustable Table Frame, 4-leg2f Double Workstation, black

Dzięki tej podstawie stołu o regulowanej wysokości DIGITUS® można łatwo przekształcić biurko w ergonomiczne stanowisko do pracy na stojąco lub siedząco. Oszczędzaj czas i pieniądze przeznaczone na znalezienie biurka o regulowanej wysokości i zaufaj elektrycznie regulowanemu zestawowi do doposażenia na 2 stanowiska pracy. Model ten może być używany z blatami o długości 110–220 cm (na każde stanowisko pracy). Za pomocą zintegrowanego panelu sterowniczego można zapisywać 3 różne pozycje wysokości i przywoływać je w dowolnej chwili jednym naciśnięciem przycisku. Na wyświetlaczu wskazywana jest aktualna wysokość. Zintegrowana ochrona przed kolizją zapobiega zderzeniu z ewentualnymi przeszkodami podczas podnoszenia i opuszczania stołu i ma regulację w 8 stopniach czułości. Poza tym zegar umożliwia przypominanie o funkcji stania w określonych odstępach czasu.

**Przekształć swoje tradycyjne biurko w ergonomiczne podwójne stanowisko pracy. Z elektryczną regulacją wysokości, zmienne wysuwanie z zabezpieczeniem przed kolizją i funkcja zapamiętywania regulacji wysokości.**

- Z funkcją pamięci dla 3 ustawień wysokości i ustawieniem minimalnym/maksymalnym
- Z panelem sterowniczym i wskazywaniem aktualnej wysokości
- Z funkcją zegara do regularnego przypominania: 0,5–2 godziny
- Maksymalna obciążalność: 2 x 125 kg
- Zalecana na blaty o długości 110–220 cm, grubość blatu min. 25 mm
- Elektryczna regulacja wysokości: 62–128 cm

- Z czterema mocnymi silnikami do sprawnej regulacji wysokości
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem i przeciążeniem elektroniki i silnika
- Ochrona przepięciowa i podnapięciowa
- Z funkcją antykolizyjną, automatyczne cofanie ramy o 5–10 cm w razie wykrycia przeszkody
- Funkcja ochrony przed kolizją, regulowana w 8 stopniach czułości
- Funkcja alarmu przy różnych poziomych ustawieniach elementów stołu podczas podnoszenia i opuszczania
- Poziom hałasu: < 50 dB
- Prędkość podnoszenia: 38 mm/s
- Przewód zasilający: 3 m
- Długość: 100–170 cm
- Głębokość całkowita: 135 cm
- Wysokość: 62–128 cm
- Wymiary poszczególnych kolumn: 40 x 80, 46 x 86 i 52 x 92 mm, 3-stopniowe wysuwanie
- Temperatura robocza: od -5°C do +40°C
- Stopień ochrony: IP20
- Stopień ochrony: IP20
- Ciężar: 61,8 kg
- Kolor: czarny
- Kolor: Czarny
- Kształt: Podwójne miejsce pracy

### Zawartość opakowania

- Podwójna rama stołu z elektryczną regulacją wysokości
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja montażu

| Logistyka                      |                 |           |                |                |               |            |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|------------|
|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³        |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 1               | 66.60     | 29.50          | 110.50         | 110.50        | 360,202.00 |
| Opakowanie wewnętrzne          | 1               | 66.60     | 29.50          | 110.50         | 110.50        | 360,202.00 |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 66.60     | 29.50          | 110.50         | 110.50        | 360,202.00 |
| Netto bez opakowania           | 1               | 61.80     | 135.00         | 100.00         | 62.00         | 0.00       |

## Więcej zdjęć

