

DIGITUS Przełącznik matrycowy HDMI® 4K / 60 Hz (4x2) z funkcją Audio-Extraktor

DS-50305

EAN 4016032466826



4K HDMI Matrix Switch 4x24K/60Hz, metal, black

Przełącznik matrycowy DIGITUS® HDMI® rozprowadza sygnały wideo UHD z maksymalnie czterech źródeł HDMI® na dwa wyświetlacze HDMI®, takie jak telewizory, monitory lub rzutniki. Przełącznik może obsługiwać rozdzielczości do 4K przy częstotliwości 60 Hz – w tym formaty HDR. Wysoka przepustowość, wynosząca 18 Gb/s na każdy wyświetlacz HDMI®, zapewnia płynne odtwarzanie treści o wysokiej rozdzielczości w najlepszej jakości. Obsługiwane są również HDMI® 2.0 i HDCP 2.2, a także Full 3D. Za pomocą pilota zdalnego sterowania możesz wygodnie przełączać między różnymi źródłami i przypisywać je indywidualnie do dwóch wyjść HDMI®. Na przykład możesz rozdzielić sygnały wideo do 2 różnych pomieszczeń lub nagrywać sygnał wyjściowy na urządzeniu rejestrującym i oglądać inny program w tym samym czasie. Zakres zastosowań jest szeroki i urządzenie może być wykorzystywane do różnych celów, zarówno komercyjnych jak i prywatnych. Sygnał audio z dowolnego wejścia HDMI® można również podłączyć do dostępnych analogowych i cyfrowych wyjść audio, a także wyprowadzić go do wzmacniacza lub głośnika, a różne funkcje audio można również łatwo przełączać za pomocą pilota. Wyjście odbywa się poprzez gniazda stereo RCA lub poprzez optyczne wyjście S/PDIF. Liczne diody LED z przodu przełącznika pokazują w wyraźny sposób aktualną konfigurację, a ręczne przełączanie wszystkich funkcji jest również możliwe bezpośrednio na urządzeniu. Oszczędź sobie kłopotu z odpinaniem kabli HDMI® od urządzeń takich jak konsole do gier, odbiorniki czy odtwarzacze Blu-Ray i polegaj na przełączniku matrycowym 4K HDMI® firmy DIGITUS®.

Rozdzielaj do 4 sygnałów HDMI® w zakresie 4K / 60 Hz na 2 różne wyświetlacze HDMI® w dowolnej kombinacji – łatwe przełączanie za pomocą pilota

- Maks. rozdzielczość HDMI®: 4K / 60 Hz (4096 x 2160p)
- Pozostałe rozdzielczości: 4K przy 24/25/30/60 Bps przy 60 Hz, 3D (1080P przy 24/60/120 Hz), 1080P/1080i/720P/576P/576i/480P/480i przy 24/30/50/60 fps przy 120 Hz
- Szerokość pasma: 18 Gbps na każdy wyświetlacz HDMI®

- Głębia kolorów: 36-bit Deep Color (wszystkie kanały)
- Subsampling: Y'CbCr 4:4:4
- 1 x optyczne wyjście audio S/PDIF (Toslink™)
- 1 x wyjście audio stereo (cinch R + L)
- 1x interfejs RS232 wraz z zestykiem wtykowym
- Funkcje audio: ARC, S/PDIF, 7.1 CH PASS THROUGH, 2.0 CH, 5.1 CH
- Obsługuje nieskompresowane formaty audio: LPCM
- Obsługuje skompresowane formaty audio: DTS Digital, Dolby Digital, DTS-HD & Dolby TrueHD
- Obsługuje 7.1 Digital Surround (HDMI®)
- Obsługuje 5.1 Digital Surround (Toslink™)
- Obsługuje wyjście stereo 2.0 (cinch)
- Zasilanie przełącznika matrycowego: 5 V DC / 2 A
- Zasilanie przełącznika matrycowego: 5 V DC / 2 A
- Zasilacz sieciowy: 100–240 V AC
- Długość przewodu zasilającego: ok. 1,5 m
- Temperatura robocza: od -15°C do +55°C
- Wilgotność robocza: 5% do 90% RH (bez skraplania)
- Materiał obudowy: Metal
- Wymiary: Szer. 27 cm x głęb. 11,8 cm x wys. 3,25 cm
- Waga: 759 g
- Kolor: czarny
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 4096 x 2160 pikseli, 60Hz
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- Liczba portów wejściowych : 4
- Liczba portów wyjściowych : 2
- Wejście sygnału wideo: HDMI
- Wyjście sygnału wideo: HDMI

Zawartość opakowania

- Przełącznik matrycowy HDMI® 4K / 60 Hz (4x2) z funkcją Audio-Extraktor
- Zdalne sterowanie
- Styk dla terminala RS232
- Instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	11.42	30.00	53.00	23.00	36,570.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.14	21.40	28.80	5.00	3,081.60
Netto bez opakowania	1	0.76	11.80	27.00	3.30	0.00

Więcej zdjęć

