

DIGITUS CAT 8.1 S/FTP Patchkabel, 10 Stück

DK-1844-050-10
EAN 4016032471677



CAT 8.1 S-FTP Patchkabel, Cu, LSZH AWG 24/7, Länge 5 m, 10 Stück, Farbe grau

Die DIGITUS® Kategorie 8.1 Klasse I Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 8.1 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 8.1 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 2.000 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahbereichsprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutzülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Uülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 8.1 wird durch die grüne Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Die High-End Netzwerklösung nach dem CAT 8.1 Standard

- 2 x RJ45-Stecker (8P8C)
- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Längenbezeichnung auf den Hauben
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- Halogenfrei: ja
- Pinbelegung: 1:1

- Kategorie: 8.1
- AWG-Querschnitt: 24
- Knickschutzülle: angespritzt
- Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8)
- Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8)
- Kabelkonstruktion: 4x2
- Ausführung flammwidrig: ja
- Farbe der Knickschutzülle: Grau
- Rasthebelschutz: ja
- NVP-Wert: 76
- Ölbeständig nach EN 60811-404: nein
- Mantel-Farbe: Grau
- Länge: 5 m
- 10 Stück
- Belegung: 1:1
- Kategorie: CAT 8.1
- Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
- Länge: 5 m
- Farbe: grau
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 24/7, Twisted Pair
- Mantel: LSOH
- Slim Version: nein

Lieferumfang

- CAT 8.1 S/FTP Patchkabel, 10 Stück

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	5	0,85	36,00	36,00	27,00	34.992,00
Innen-VPE	1	0,17	22,00	30,00	36,00	23.760,00
Einzel-VPE	1	0,17	2,20	17,00	25,00	935,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,15	500,00	1,20	1,30	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

