

# DIGITUS Estación de acoplamiento portátil USB-C™, 4 puertos

DA-70893

EAN 4016032472537



## USB-C Tablet Dock, 4K/30Hz HDMI/ USB-A/PD/Audio 3.5mm

La estación de acoplamiento portátil de DIGITUS® amplía, por ejemplo, su iPad Pro 2018, MacBook, Surface Go y cualquier dispositivo USB-C™ (compatible con DP Alt-Mode) con 4 interfaces adicionales. Disfrute el contenido de su tableta en un televisor, monitor o proyector de mayor tamaño. Duplique o extienda\* su escritorio a través de la interfaz 4K HDMI® de la estación de acoplamiento. Mediante el conector hembra USB-C™ adicional, puede cargar su tableta durante el funcionamiento con hasta 100 W (20 V/5 A) gracias a la tecnología Power Delivery 3.0. Además, lleva incorporada una interfaz USB 3.0 con una velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, a la que pueden conectarse otros dispositivos periféricos como, por ejemplo, discos duros externos, memorias USB y dispositivos USB compatibles con versiones anteriores. La estación de acoplamiento cuenta también con una conexión de audio estéreo en la que puede conectar unos auriculares o un headset. La estación de acoplamiento portátil puede conectarse de forma compacta directamente en la ranura USB-C™ de la tableta y, gracias a sus reducidas dimensiones, puede llevarla consigo fácilmente en cualquier bolsillo. Amplíe en cualquier momento sus interfaces mediante Plug & Play con la estación de acoplamiento portátil de DIGITUS®, especialmente diseñada para tabletas.

### Amplíe su tableta, smartphone o notebook con 4 interfaces adicionales: HDMI®, USB-C™, USB 3.0 y audio

- Compatible con resolución UHD: 3840 x 2160p, 30 Hz
- Entrada: USB Type-C™
- Salidas:
  - 1 HDMI: 4K (3840 x 2160p, 30 Hz), Full HD (1920 x 1080p, 60 Hz)
  - 1 conexión USB C™ con Power Delivery (20 V/5 A/100 W máx.)
  - 1 USB 3.0 (SuperSpeed, 5 Gbps máx.)
- USB-C™ permite transferencias de datos con hasta 480 Mbps al tiempo que se carga mediante Power Delivery
- Versión USB-C™: USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)
- Versión HDMI®: 2.0
- Compatibilidad con HDMI® 3D
- Versión HDCP: 2.2
- Conexión de audio: 48 K/44,1 KHz

- Temperatura de servicio: 0°C bis +40°C
- Humedad de operación: 20% bis 80% RH (sin condensación)
- Dimensiones: long. 7,4 x anch. 2,6 x alt. 0,9 cm
- Material: Aluminio
- Peso: 24,5 g
- Color: gris
- Información a tener en cuenta:
  - Compatible con macOS EL Capitan / X Yosemite, Windows 10, Google Chrome OS, Android 9 y posteriores
  - Compatible, entre otros, con iPad Pro, MacBook, Surface Go y todos los dispositivos USB-C™ que admiten el DisplayPort Alternate Mode.
  - Compatible, entre otros, con iPad Pro, MacBook, Surface Go y todos los dispositivos USB-C™ que admiten el DisplayPort Alternate Mode.
  - Posibilidad de duplicación del escritorio en Windows, macOS e iOS.
  - \*La extensión del escritorio solo es posible en Windows.
- No todos los puertos USB-C™ soportan todas las funciones del estándar USB Type-C™. Asegúrese de que el puerto USB-C™ de su notebook soporta el DisplayPort Alternate Mode (modo DP-Alt), así como USB Power Delivery (PD).
- Carcasa: Aluminio
- Conector LAN (RJ45): no
- Resolución máx. HDTV: 3840 x 2160 píxeles, 30 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Lector de tarjetas: no
- Número de puertos de audio: 1
- Número de puertos de pantalla: 1
- Número de puertos de red: 0
- Número de puertos de vídeo: 1
- Número de puertos USB A: 1
- Número de puertos USB-C: 1
- Productos USB-C: sí
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI

### Package contents

- Estación de acoplamiento portátil USB-C™, 4 puertos
- Guía rápida

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	6.00	46.00	35.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.06	24.00	7.50	2.00	360.00
Net single without Packaging	1	0.02	10.00	2.60	0.90	0.00

More images:

