

DIGITUS USB-C™ Dock, 5-Port

DA-70891

EAN 4016032472568



USB-C Dock, 4K/30Hz HDMI/2x USB-A /SD/MicroSD

Mit dem DIGITUS® USB-C™ auf HDMI® Adapter haben Sie die Möglichkeit, ein weiteres HDMI® Display an Ihr vorhandenes Gerät mit USB-C™ Port anzuschließen. Dadurch können Sie Ihre Inhalte beispielsweise auf einem großen Monitor, Beamer oder TV-Gerät in 4K-Auflösung wiedergeben - einfaches Streaming ohne großen Aufwand. Zusätzlich sind zwei weitere USB 3.0 Anschlüsse vorhanden, an denen Sie weitere Peripherie-Geräte anschließen können. Hier können z. B. USB-Speichersticks, Drucker oder eine Maus- / Keyboard-Kombination genutzt werden. Hier kann sogar ein weiterer USB-Hub angeschlossen werden, der die Zahl der USB-Anschlüsse erhöhen kann. Der integrierte Kartenleser lässt sich mit SD- und microSD-Karten bestücken und kann gleichzeitig für beide Speichermedien genutzt werden, sie können also gleichzeitig mit beiden Kartenformaten arbeiten. Dank der kompakten Abmessungen, lässt sich die DIGITUS® Docking Station problemlos auf Reisen mitnehmen - ideal auch für Geschäftsreisen und Präsentationen auf HDMI® Displays aller Art.

Erweitert Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone um 5 weitere Schnittstellen - HDMI®, 2 x USB 3.0, SD- & microSD Lesegerät

- Eingang: 1 x USB-C™
- Anschlüsse: 2 x USB 3.0, 1 x HDMI®, 1 x SD, 1 x microSD
- Unterstützte Auflösung: 4K (3840 x 2160p / 30 Hz) (Full HD 1080p/60Hz)
- Unterstützt USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps max.)
- HDMI® Version: 1.4b
- HDCP-Version: 1.4
- Betriebstemperatur: 0°C bis 45°C

- Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 85% RH (nicht kondensierend)
- Lagertemperatur: -10°C bis 70°C
- Lagerfeuchtigkeit: 5% bis 90% RH (nicht kondensierend)
- Stromversorgung: USB-C™
- Länge USB-C™ Anschlusskabel (Host): 15 cm
- Abmessungen: L 11 x B 2,3 x 1,6 cm
- Gewicht: 50 g
- Farbe: Grau
- Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) unterstützt.
- Gehäuse: Aluminium
- HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- LAN Anschluss (RJ45): nein
- Anzahl Bildschirme: 1
- Anzahl Ports Audio: 0
- Anzahl Ports Netzwerk: 0
- Anzahl Ports USB A: 2
- Anzahl Ports USB A: 2
- Anzahl Ports USB-C: 0
- Anzahl Ports Video: 1
- Kartenleser: ja
- USB-C Produkte: ja
- Videoausgang: HDMI

Lieferumfang

- 1 x USB-C™ Dock, 5-Port
- 1 x QIG

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	80	8,00	29,00	50,00	35,00	50.750,00
Innen-VPE	20	2,00	24,00	27,00	16,00	10.368,00
Einzel-VPE	1	0,10	2,50	11,50	18,50	531,88
Netto einzeln ohne VP	1	0,05	2,30	11,00	1,60	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

