

DIGITUS 4K HDMI® Audio Extraktor für HDMI® / Stereo 2.0 / Toslink™ 5.1

DA-70475

EAN 4016032472575



4K HDMI Audio Extraktor HDMI zu HDMI/3.5mm/Toslink

Mit Hilfe des DIGITUS® HDMI® Audio-Extraktors, entkoppeln Sie das Audio-Signal vom HDMI® Signal und können dadurch den Ton über Ihre externen Lautsprecher, Surround-Anlage, Verstärker oder Kopfhörer wiedergeben – somit geben Sie das Tonsignal immer auf dem gewünschten Gerät und in einer optimalen Qualität aus. Das Bild wird über den HDMI® Ausgang in brillantem 4K ausgegeben, hier können Sie einen TV, Monitor oder Beamer anschließen. Perfekt für Ihr Heimkino! Die Soundausgabe erfolgt wahlweise in Stereo 2.0 über eine 3.5 mm Klinkenbuchse oder in 5.1 Kanal-Technik über Toslink™ (SPDIF/optisch). Der integrierte HDMI® Verstärker sorgt zusätzlich für eine Verbesserung des Videosignals (Full HD bis zu 20 m, 4K bis zu 10 m). Der Extraktor wird über das beiliegende USB-Kabel mit Strom versorgt und benötigt kein separates Netzteil.

Extrahiert Audiosignale aus einem HDMI® Signal - für Musikanlagen, Kopfhörer oder Aufnahmegeräte

- Eingang: 1 x HDMI®
- Ausgänge: 1 x HDMI®, 1 x Toslink™ (SPDIF), 1 x Stereo-Klinke 3,5 mm
- Unterstützt hochauflösenden HDMI® Signale bis 4K/60Hz (3840x2160p)
- Unterstützt HDMI™ Bandbreiten bis 18 Gbps / 600 MHz (6 Gbps pro Kanal)

- Unterstützt Farbtiefen bis 12-Bit (4K/60Hz, 1080p/60Hz, 720p/60Hz, 1080i/60Hz)
- Unterstützt 3D-Formate bis 600 MHz
- Unterstützte HDCP-Version: 2.2 / 1.4
- Unterstützt unkomprimierte Audioinhalte wie LPCM
- Unterstützt komprimierte Audioinhalte
- Unterstützte HDMI Audio Formate: DTS-HD/ Dolby-True HD
- Stromversorgung: Micro USB
- Stromaufnahme: 2 W max.
- Betriebstemperatur: 0°C bis 45°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 85% RH (nicht kondensierend)
- Lagertemperatur: -10°C bis 80°C
- Lagerfeuchtigkeit: 5% bis 90% RH (nicht kondensierend)
- Abmessungen: L 55 x B 55 x H 16 mm
- Gewicht: 55 g
- HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- Audio: ja
- Signal Ausgang: HDMI
- Signal Eingang: HDMI

Lieferumfang

- 1 x 4K HDMI® Audio Extraktor für HDMI® / Stereo 2.0 / Toslink™ 5.1
- 1 x USB-Anschlusskabel
- 1 x USB-Anschlusskabel
- 1 x QIG

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	40	6,90	28,00	57,00	25,50	40.698,00
Innen-VPE	10	1,73	13,00	27,50	23,50	8.401,25
Einzel-VPE	1	0,17	18,50	11,50	2,50	531,88
Netto einzeln ohne VP	1	0,06	5,50	5,50	1,60	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

