

Ekstraktor sygnału dźwiękowego 4K HDMI® do HDMI® / Stereo 2.0 / Toslink™ 5.1

DA-70475
EAN 4016032472575



Ekstraktor sygnału dźwiękowego 4K HDMI do HDMI/Stereo 2.0 /Toslink 5.1

Za pomocą ekstraktorów dźwięku DIGITUS® HDMI® można oddzielić sygnał dźwiękowy od sygnału HDMI®, co umożliwi odtwarzanie dźwięku przez zewnętrzne głośniki, system dźwięku przestrzennego, wzmacniacz lub słuchawki. Dzięki temu można odtwarzać sygnał dźwiękowy zawsze za pośrednictwemżądanego urządzenia i z optymalną jakością. Obraz jest odtwarzany przez wyjście HDMI® w doskonałej jakości 4K, a do tego celu można podłączyć telewizor, monitor lub projektor. Idealne rozwiązanie do kina domowego! Dźwięk jest przesyłany w jakości stereo 2.0 przez gniazdo minijack 3,5 mm lub w technologii 5.1-kanalowej za pośrednictwem interfejsu Toslink™ (sygnał SPDIF/optyczny). Zintegrowany wzmacniacz HDMI® zapewnia dodatkowo poprawę jakości sygnału wideo (Full HD do 20 m, 4K do 10 m). Ekstraktor jest zasilany za pomocą dołączonego kabla USB i nie wymaga osobnego zasilacza.

Wydziela sygnał dźwiękowy z sygnału HDMI® – do zestawów hifi, słuchawek lub sprzętu nagraniowego

- Wejście: 1 x HDMI®
- Wyjścia: 1 x HDMI®, 1 x Toslink™ (SPDIF), 1 x gniazdo minijack 3,5 mm stereo
- Obsługuje sygnały HDMI® o wysokiej rozdzielczości do 4K/60Hz (3840x2160p)
- Obsługuje przepustowość HDMI™ do 18 Gbps / 600 MHz (6 Gbps na kanał)

- Obsługuje 12-bitową głębię kolorów (4K / 60 Hz, 1080p / 60 Hz, 720p / 60 Hz, 1080i / 60 Hz)
- Obsługuje formaty 3D do 600 MHz
- Obsługiwane wersje HDCP: 2.2 / 1.4
- Obsługuje nieskompresowane treści dźwiękowe, takie jak LPCM
- Obsługuje skompresowane treści dźwiękowe
- Obsługiwane formaty dźwiękowe HDMI: DTS-HD / Dolby-True HD
- Zasilanie: Micro USB
- Pobór mocy: maks. 2 W
- Temperatura robocza: 0°C do +45°C
- Wilgotność robocza: od 10% do 85% RH (bez skraplania)
- Temperatura przechowywania: od -10°C do 80°C
- Wilgotność podczas przechowywania: od 5% do 90% RH (bez skraplania)
- Wymiary: dł. 55 x szer. 55 x wys. 16 mm
- Waga: 55 g
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 3840 x 2160 pikseli, 60Hz
- Audio: tak
- Wejście sygnału wideo: HDMI
- Wyjście sygnału wideo: HDMI

Zawartość opakowania

- 1 x ekstraktor sygnału dźwiękowego 4K HDMI® do HDMI® / Stereo 2.0 / Toslink™ 5.1
- 1 x kabel przyłączeniowy USB
- 1 x QIG

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	6.90	28.00	57.00	25.50	40,698.00
Opakowanie wewnętrzne	10	1.73	13.00	27.50	23.50	8,401.25
Opakowanie jednostkowe	1	0.17	18.50	11.50	2.50	531.88
Netto bez opakowania	1	0.06	5.50	5.50	1.60	0.00

Więcej zdjęć

