

ednet .power Smart Plug do zastosowań wewnętrznych

84291

EAN 4054007842916



Gniazdko bezprzewodowe wewnętrzne Smart Plug WiFi "EDNET LIVING"

Nasze wtyczki Smart ednet.power to łatwe w obsłudze rozwiązanie do gniazdek wtykowych do użytku wewnętrznego (nr kat. 84291) i zewnętrznego (nr kat. Nr. 84292) w atrakcyjnej cenie. Wtyczki Smart są rozszerzeniem startowego pakietu bezpieczeństwa HD ednet.smart home (nr kat. 84337) umożliwiającym dzięki bezpiecznej aplikacji szybkie i proste sterowanie gniazdkami wtykowymi przy użyciu smartfona. Podłączone urządzenia, takie jak telewizory, lampy, ogrzewanie, ekspresy do kawy itd., można tym samym łatwo obsługiwać, niezależnie od tego, czy jesteście w domu, czy też w podróży. Bezprzewodowa transmisja danych funkcjonuje na bazie bezprzewodowego połączenia LAN i technologii RF433 - jedynym warunkiem jest dostępność Wi-Fi lub połączenia 3G. W zasięgu 15 m można połączyć ze stacją bazową smart home do 100 dalszych czujników lub urządzeń wykonawczych. Za pomocą aplikacji istnieje możliwość określenia ustawień dla wszystkich czujników i urządzeń wykonawczych systemu smart home oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu zostanie na przykład wygenerowany sygnał alarmowy po aktywacji czujnika

kontaktownego drzwi. Możliwe jest przy tym uwzględnienie sekwencji czasowych, które zagwarantują na przykład, że przełączalne gniazdko wtykowe włączy się w przypadku aktywacji czujnika ruchu i wyłączy ponownie po upływie dziesięciu sekund. Sposób funkcjonowania całego systemu jest opracowany z myślą o pełnym automatycznym sterowaniu Twojego inteligentnego domu bez potrzeby ingerencji ręcznej.

Aplikacja do sterowania gniazdem do pomieszczeń

- Działa wyłącznie z ZESTAWEM STARTOWYM ednet.power
- Dodatkowe rozszerzenie do zestawu startowego ednet.power do zastosowań wewnętrznych pomieszczeń
- Kontrola urządzeń elektronicznych przez aplikację ednet.power wszędzie i o każdej porze
- Zintegrowana technologia RF433 do bezprzewodowej transmisji
- Adaptery gniazd wtykowych obsługują maksymalną moc łączalną rzędu 3680 W przy 230 V/16 A

Zawartość opakowania

- Wtyczka wewnętrzna Smart
- QIG (krótka instrukcja instalacji)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	36	6.80	43.00	35.50	42.50	64,876.20
Opakowanie wewnętrzne	6	1.13	33.50	21.50	13.00	9,363.25
Opakowanie jednostkowe	1	0.19	12.00	8.00	18.50	1,776.00
Netto bez opakowania	1	0.18	11.40	5.50	7.20	0.00

Więcej zdjęć

