

ednet Wtyczka ednet.power Smart do zastosowań na zewnątrz

84292

EAN 4054007842923



Gniazdko bezprzewodowe zewnętrzne IP44Smart Plug WiFi "EDNET LIVING" receiver unit, IP44 waterproof for outdoor use, bk

Nasze wtyczki Smart ednet.power to 3atwe w obs3udze rozwizanie do gniazdek wtykowych do u3ytku wewn3trznego (nr kat. 84291) i zewn3trznego (nr kat. Nr. 84292) w atrakcyjnej cenie. Wtyczki Smart s1 rozszerzeniem startowego pakietu bezpiecze3stwa HD ednet.smart home (nr kat. 84337) umo3liwiaj1cym dzieki bezp3atnej aplikacji szybkie i proste sterowanie gniazdkami wtykowymi przy u3yciu smartfona. Pod31czone urz1dzenia, takie jak telewizory, lampy, ogrzewanie, ekspresy do kawy itd., mo3na tym samym 3atwo obs3ugiwa3, niezale3nie od tego, czy jeste3e w domu, czy te3 w podr33y. Bezprzewodowa transmisja danych funkcjonuje na bazie bezprzewodowego po31czenia LAN i technologii RF433 - jedynym warunkiem jest dost3pno3e Wi-Fi lub po31czenia 3G. W zasi3gu 15 m mo3na po31czy3e ze stacj1 bazow1 smart home do 100 dalszych czujnik3w lub organ3w wykonawczych. Za pomoc1 aplikacji istnieje mo3liwo3e3 okre3elenia ustawie3 dla wszystkich czujnik3w i organ3w wykonawczych systemu smart home oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb, dzieki czemu zostanie na przyk3ad wygenerowany sygna3 alarmowy po aktywacji czujnika kontaktronowego drzwi. Mo3liwe jest przy tym uwzgl3dnienie

sekwencji czasowych, kt3re zagwarantuj1 na przyk3ad, 3e prze31czalne gniazdko wtykowe w3czy si3e w przypadku aktywacji czujnika ruchu i wy3czy ponownie po up3ywie dziesi3ciu sekund. Spos3b funkcjonowania ca3ego systemu jest opracowany z my3e1 o w pe3ni automatycznym sterowaniu Twojego inteligentnego domu bez potrzeby ingerencji r3cznej.

Aplikacja do sterowania gniazdem do obszar3w zewn3trznych

- Dzia1a wy13cznie z ZESTAWEM STARTOWYM ednet.power
- Dodatkowe rozszerzenie do zestawu startowego ednet.power do zastosowa3 na zewn3trz
- Zintegrowana technologia RF433 do bezprzewodowej transmisji
- Obudowa z zabezpieczeniem przeciwbryzgowym do zastosowa3 na zewn3trz
- Kontrola urz1dze3 elektronicznych przez aplikacj3 ednet.power wsz3dzie i o ka3dej porze
- Adaptery gniazd wtykowych obs1uguj1 maksymaln1 moc za13czaln1 rz3du 3680 W przy 230 V/16 A

Zawarto3 opakovania

- Wtyczka zewn3trzna Smart
- QIG (kr3tka instrukcja instalacji)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	G13boko3 (cm)	Szeroko3 (cm)	Wysoko3 (cm)	cm ³
Zewn3trzne opakovanie zbiorcze	18	4.30	38.00	31.00	31.50	37,107.00
Opakovanie wewn3trzne	1	0.24	12.30	8.80	18.50	2,002.44
Opakovanie jednostkowe	1	0.24	12.30	8.80	18.50	2,002.44
Netto bez opakovania	1	0.19	11.40	5.50	7.20	0.00

Więcej zdjęć

