

Planet SFP-Port 100Base-BX Transceiver (WDM,TX:1550nm, BiDi LC, Singlemode) -20km

MFB-FB20
EAN 4711213687051



Planet SFP Modul, 100 Mbps WDM Singlemode, LC Simplex, 20km, Tx 1550 WDM, TX:1550nm, 20km

Die MFB-FB20 Fast Ethernet Transceiver können in Switch- und Medienkonverterprodukten mit 100Base-BX SFP-Schnittstelle eingebaut werden. Die SFP Fast Ethernet Transceiver der MFB-Familie sind im laufenden Betrieb steckbar und im laufenden Betrieb austauschbar. Sie können die Transceiver an jeden SFP-Port anschließen und herausziehen, ohne den Switch / Media Converter ausschalten zu müssen.

Geeignet für Distanzen von bis zu 20 km über eine Singlemode Glasfaser

- Entspricht dem SFP Multi-Source Agreement (MSA)
- Konformität gemäß 125 Mbps IEEE 802.3u 100Base-BX
- Industrie-Standard: Small form pluggable (SFP)
- Konformität gemäß 125 Mbps FDDI ISO / IEC 9314-1
- Unterstützt serielle ID Funktionalität

- AC-gekoppelte differenzierte Ein- und Ausgänge
- Class 1 Laser Sicherheitsstandard: IEC 825 konform
- Distanz Singlemode Glasfaserkabel: 20 km
- Steckergesicht: WDM / LC (bidirektional)
- Wellenlänge: Senderichtung: 1550nm, Empfangsrichtung: 1310nm
- Betriebstemperatur: 0 bis 60°C
- Modus: Singlemode
- Anschluss: LC
- Distanz (km): 20
- Wellenlänge: 1550/1310 nm
- DDM Unterstützung: nein
- Hersteller Kompatibilität: Universal (MSA)
- Sendeverfahren: Bidirektional
- Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet

Lieferumfang

- SFP-Port 100Base-BX Transceiver, Singlemode

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	0,06	12,50	7,00	2,50	218,75
Innen-VPE	1	0,06	12,50	7,00	2,50	218,75
Einzel-VPE	1	0,06	12,50	7,00	2,50	218,75
Netto einzeln ohne VP	1	0,06	12,50	7,00	2,50	0,00